

# HETO

AGROTECHNICS



## HETO GIETBOOM

Deze HETO gietboom is ontwikkeld om grotere oppervlaktes water te kunnen geven en worden meestal op maat gemaakt in samenspraak met de klant. Onze spuit/gietbomen zijn al jaren een betrouwbaar en nauwkeurig alternatief voor het met de hand water geven en/of bestrijdingsmiddelen spuiten.

De "eenvoudige spuitboom" dient met de hand van kap naar kap verplaatst te worden. De volautomatische spuitboom is vooraf te programmeren.

### WERKING

De HETO gietboom loopt over 2 buizen Ø 51 mm. die boven in de kas gemonteerd zijn. Het is ook mogelijk om Ø 63 mm. buizen te gebruiken die in de kas aanwezig zijn afhankelijk van de ophanging. De elektrokabel en watertoevoerslang zijn mee boven in de kas gemonteerd, zodat onder een totale vrije kweekruimte ter beschikking is.

Als de HETO gietboom op 2 buizen loopt rijdt deze ook bij een hogere snelheid zeer rustig. De HETO gietboom geeft daardoor een goede water- en gewasbeschermingsverdeling tijdens het gieten/spuiten.

### DE MACHINE ONDERSCHIEDT ZICH DOOR VOLGENDE EIGENSCHAPPEN:

- hoogwaardige materialen en onderhoudsarm
- optimale cultuurresultaten door gelijkmatige verdeling van het water
- spuiten of gieten mogelijk tot 70 cm. van de achterwand van de kas
- meerdere mogelijkheden bij gieten of spuiten tot 200 meter kaslengte mogelijk
- weinig schaduw door compacte constructie en geen waterslangpakket
- makkelijke bediening
- bij storing schakelt complete installatie uit
- de installatie is gebouwd conform de CE norm (machinerichtlijn)

### TECHNISCHE GEGEVENS

watersluiting	: 1"
rijdsnelheid	: 5 - 25 meter per minuut
aansluitvermogen	: 0,3 kw
voeding	: 230 volt. 50HZ

